NSK

6.3





矢視 X-X

1.ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2.グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3.記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4.許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様				
予圧荷重(基準値)	200 N	許容範囲	0.4 ~9.8 N-cm	
測定条件	回転速度	100 min-1		
	潤滑剤	油:粘度 ISO VG68		
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min-1
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.030
vu	0.023
v300	0.018

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

ボールねじ仕様					
ナット形式	BSS2005-3E			リード	5
回路数	2.7X1				
基本動定格荷重 Ca	8790 N			ねじ軸谷径	17.2
				B C D	20.5
基本静定格荷重 Coa	18500 N			BCDのリード角	4°26'
				ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		鋼球径	3.175
	ナット	HRC58~62			1/8
				スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
				精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	固定-支持	5000 min-1			
封入潤滑剤	NSKグリース LR3				

		貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS2005-3E		尺度	3:2
名番	PSS2005N1D0673	図番	
		日付	